


Stift mit Flansch und Zündspitze
Unthreaded stud with flange and ignition tip
Шпилька безрезьбовая для конденсаторной сварки
Espárrago sin roscar con collarín y punta de cebado



d ₁	l ₁	d ₂	d ₄	l ₃	h ₁	Artikel-Nr. ¹ Part-no. № детали № de artículo	Masse Mass Масса Peso kg/100	Bolzenhalter Chuck Зажимной патрон Porta espárrago
3	8	4,5	0,6	0,55	0,7 – 1,4	101-0021-103	0,049	351-7003-000
	10					101-0022-103	0,060	
	12					101-0023-103	0,071	
	16					101-0025-103	0,093	
	20					101-0026-103	0,116	
4	8	5,5	0,65	0,8		101-0051-103	0,086	351-7004-000
	10					102-0052-103	0,106	
	12					102-0053-103	0,125	
	16					102-0054-103	0,165	
	20					102-0056-103	0,204	
5	12	6,5	0,75	0,8		102-0086-103	0,197	351-7005-000
	16					102-0089-103	0,257	
	20					102-0090-103	0,319	
	25					102-0091-103	0,396	
	25					102-0118-103	0,279	
6	12	7,5	0,75	0,8		101-0120-103	0,367	351-7006-000
	16					101-0121-103	0,456	
	20					101-0122-103	0,567	
	25							
7,1	16	9	0,85	0,8 – 1,4		101-0163-103	0,496	351-7008-000
	20				101-0164-103	0,620		
	25				101-0165-103	0,775		



mit/with/c/con
 Перечень строительных норм
 (Немецкий институт
 строительной техники)

l₂ ≈ l₁ - 0,3 мм

¹ Artikel-Nr. gilt für Werkstoff 4.8 ver-
 kupfert, andere Ausführungen siehe
 Tabelle Seite 7.
¹ Part-no. applies to steel, grade 4.8,
 uncoated, other types see chart
 page 8.
¹ В колонке «№ детали» указана сталь
 марки 4,8, без покрытия, другие виды
 приведены в таблице на странице 9.
¹ El Nº de artículo es válido para acero,
 resistencia 4.8, brillante. Otras com-
 posiciones ver Tabla página 10.